



MONTKOV, spol. s r.o.

Vyšehňevice 10

533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 768 250, e-mail: info@montkov.cz

Zápis v OR: u KS v Hradci Králové, spis. oddíl C, vložka 867

Ocelová vrata MONTKOV vnitřní i vnější - použití a pokyny k údržbě a ošetřování

1. **Použití:** Ocelová vrata vyráběná firmou MONTKOV – viz produktová nabídka, s otočnými křídly, jsou určena k ručnímu uzavírání vnějších a vnitřních průjezdů do objektů nebo průchodů v objektech bytových i nebytových, průmyslových nebo hospodářských. Zpravidla jsou tato vrata osazena v podpůrném rámu – ocelové zárubni. Vyráběná a dodávaná vrata mohou být též v provedení s integrovanými dveřmi, v takovém případě se na takováto vrata vztahují i pokyny k použití, údržbě a ošetřování kovových dveří. Vyráběná vrata jsou posouzena notifikovanou osobou i výrobcem, s ohledem na svoji funkčnost, shodu s technickou dokumentací a s ohledem na bezpečné použití.
2. **Údržba:** vrata jsou konstruována tak, aby vyžadovala minimální nároky na provozní údržbu. Přesto je pro bezproblémovou funkčnost vrat nutno provádět jejich údržbu, která je zaměřena na:
 - Pravidelné mazání vratových závěsů - po 10 000 cyklech otevření a zavření vrat (minimálně však 1x za rok), běžnými kapalnými mazivy (minerální olej), které se vlévají do drážky na každém čepu vratového závěsu, tak aby nedošlo k zareznutí závěsů.
 - Pravidelné ošetření rozvorového pákového mechanismu (Bascules), na koncových částech a na všech třecích plochách, mazacím tukem nebo olejem (podle provedení vratových křídel).
 - Průběžné mazání pohyblivých mechanismů pro zajištění aretace vrat v otevřené poloze (např. zástrče, sklopné stavěče apod.).
 - Průběžná kontrola funkčnosti (min. 1x 6 měsíců), zejména zda nedošlo k uvolnění šroubových spojů, které by mohlo způsobit v krajním případě trvalé poškození vrat.
 - V případě vrat s integrovanými dveřmi provádět údržbu dveří dle pokynů vztahujících se na kovové dveře.
 - V případě poškození nátěru vrat nebo vratové zárubně je nutné bez odkladu obnovit nátěr, tak aby byla zajištěna ochrana proti korozi, která může v krajním případě negativně ovlivnit konstrukci vrat a bezpečnost při používání.
3. **Ošetřování:** ošetřování vrat v průběhu jejich použití je zaměřeno zejména na očištění jejich povrchu od ulpívajících nečistot. Toto ošetřování je doporučeno provádět vlhkým bavlněným hadrem napuštěným vodouředitelným saponátem (např. Jar) a následným utřením suchým a čistým bavlněným hadrem. Při ošetřování povrchu vrat nesmí být použity látky, které mohou způsobit mechanické poškození povrchu nebo vzhledu povrchu (např. prášky nebo pasty s abrazivem), dále látky, které by mohly způsobit poleptání povrchu (např. organická rozpouštědla) a rovněž nesmí být použity látky, které mohou způsobit vznik koroze jednotlivých částí (např. chemikálie).

Upozornění : pro uplatnění vad v rámci záruky nesmí být prováděny žádné neodborné zásahy na vratech a zejména na zajišťovacím systému a musí být prokazatelně doloženo provádění předepsané údržby a dodržování stanovených pokynů k ošetřování !!!
V případě pochybností nemusí být záruka uznána.

Ve Vyšehňevicích 14.1.2020



MONTKOV, spol. s r.o.

Vyšehněvice 10

533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 768 250, e-mail: info@montkov.cz

Zápis v OR: u KS v Hradci Králové, spis. oddíl C, vložka 867

Ocelová vrata MONTKOV – bezpečnostní pokyny

Vrata jsou konstruována s ohledem na bezpečné používání, přesto je však nutno dbát bezpečnostních pokynů při používání, tak aby nedošlo k poškození osob či majetku:

- V průběhu užívání je nutno učinit taková opatření (např. instalace zárážek, omezovačů otevírání, stavěčů vratových křídel, zajišťovacích háků a upevňovacích ok na vrata a přilehlou stěnu apod.), která zabrání nežádoucímu pohybu vrat a tím i poškození vrat nebo jejich součástí (zárubně, závěsů, zajišťovacího mechanismu, výplně vrat) nebo poškození zdraví osob nacházejících se v blízkosti vrat při náhodném prudkém otevření nebo zavření vrat.
- Otevřená vratová křídla, je nutné před průjezdem vozidla nebo průchodem osoby, vždy zajistit v otevřené poloze proti náhodnému prudkému zavření (např. vlivem průvanu nebo působením povětrnostních podmínek).
- Při zavírání vratových křídel je nutno zkontrolovat, zda se mezi vratovým křídlem a zárubní (nebo v případě dvoukřídlých mezi křídly navzájem) nenachází jakýkoliv předmět, který by mohl znemožnit zavření, čímž by mohl následně způsobit zdeformování vratového křídla či zárubně, a tím omezit nebo znemožnit funkčnost vratového uzávěru.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby při zavírání vratových křídel nemohlo dojít k poškození zdraví osob, zejména z toho pohledu, že osoby nacházející se v blízkosti vrat nesmí strkat prsty ani jiné části těla nebo předměty do prostoru mezi vratové křídlo a zárubeň nebo mezi jednotlivá křídla vrat. Zvláště důležité je toto opatření, pokud se v blízkosti vrat mohou pohybovat osoby se sníženou pohyblivostí nebo děti.
- Po zavření vrat je nutné se přesvědčit, zda jsou vrata řádně dovřena a zajištěna instalovanými zajišťovacími prvky pevně v zárubni nebo ve druhém křídle, tak aby nemohlo dojít k náhodnému otevření vrat a následnému poškození zdraví osob nebo majetku.

Ve Vyšehněvicích 14.1.2020