

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ocelová atypická zárubeň**

K obj. (poptávce, CN( č.:

<b>Zákazník:</b>	<b>Kont. osoba:</b>
<b>Akce:</b>	

Typ zárubně: \_\_\_\_\_ Množství a orientace (L,P,D): \_\_\_\_\_

 Přesah do podlahy:  ANO  NE Typ a počet závěsů (ks): \_\_\_\_\_

Úpravy zárubně: \_\_\_\_\_

 Materiál:  černý plech  pozinkovaný plech tl. plechu (mm): \_\_\_\_\_

 PŮ:  bez nátěru  základní nátěr  vrchní nátěr (RAL): \_\_\_\_\_  prášková barva

**Zárubeň:**

**Zárubňový profil:**

Zasklení – typ zasklívacího rámečku  
 R1  R2  Atypický

\* montážní otvor pro ukotvení zárubně k podlaze

Rozměry – ZÁRUBEŇ				Rozměry – PROFIL			
	Specifikace rozměru	Stanoveno výrobcem (mm)	Požadavek zákazníka (mm)		Specifikace rozměru	Stanoveno výrobcem (mm)	Požadavek zákazníka (mm)
O	Poloha horního závěsu			a	šířka polodrážky		
P	Poloha prostředního závěsu			b	hloubka polodrážky (pro křídlo tl. .... mm)*		
R	Poloha spodního závěsu			t <sub>1</sub>	přední strana		
U	Poloha středu otvoru pro stělkou			t <sub>2</sub>	zadní strana		
B	Průchozí šířka zárubně			T	světlost profilu (vnitřní míra)		
B1	Šířka zárubně v polodrážce			C	hloubka profilu (vnější míra)		
B2	Šířka průhledu bočního světlíku			i	přední lem		
B3	Celková vnější šířka rámu zárubně na závěsové straně			j	zadní lem		
H	Průchozí výška zárubně			k	vzdálenost otvoru pro stělkou zámku od hrany polodrážky*		
H1	Výška zárubně v polodrážce na závěsové straně od čisté podlahy						
H2	Výška průhledu bočního světlíku						
H3	Celková vnější výška rámu zárubně na závěsové straně od čisté podlahy						

Datum:	Vypracoval (Jméno, podpis):	Schválil (Jméno, podpis):
--------	-----------------------------	---------------------------