



MONTKOV, spol. s r.o.
Vyšehněvice 10, 533 41 Lázně Bohdaneč
www.montkov.cz info@montkov.cz

CENÍK CELOKOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ 1/2026

platnost od 1.3.2026

Evid.č.: BD 01-26

Typ dveří - CDB bezpečnostní BT3 (dle ČSN P ENV 1627:2000), vnější i vnitřní
(otevírané do chráněného prostoru, bez deklarovaného součinitele prostupu tepla)

Jednokřídlé dveře - plné

Typ - rozměr	MJ	KD	Dveře	Zárubeň 1	Zárubeň 2
CDB3 - 800x1970 L,P	ks	TZ	15 160 Kč	3 270 Kč	3 550 Kč
CDB3 - 900x1970 L,P	ks	TZ	15 540 Kč	3 360 Kč	3 620 Kč

Typ dveří - CDB-dtm bezpečnostní BT3 (dle ČSN P ENV 1627:2000), vnější
(otevírané do chráněného prostoru, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla)

Jednokřídlé dveře - plné, součinitel prostupu tepla $U_{max} < 1,7$ (W/m².K)

Typ - rozměr	MJ	KD	Dveře	Zárubeň 1a	Zárubeň 2a	Prahová lišta PL2-Z
CDB3-dtm - 800x1970 L,P	ks	TZ	17 330 Kč	4 270 Kč	4 460 Kč	520 Kč
CDB3-dtm - 900x1970 L,P	ks	TZ	17 800 Kč	4 320 Kč	4 520 Kč	555 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH, bez montáže, bez dopravy - EXW výrobní provozovna

Specifikace provedení a dodávek dveří :

Bližší specifikace bezpečnostních dveří je uvedena v aktuálním Katalogu kovových dveří a vrat.

Dveře musí být vždy osazeny do systémové ocelové zárubně ve které je certifikována bezpečnostní třída.

Dveře jsou dodávány se zámkem tříbodovým, s převodem Lock case 235 včetně bezpečnostní vložky s ozubeným převodem MTL 7x7 CGW.

V ceníku jsou uvedeny 2 základní typy ocelových zárubní, pracovníci fy.Montkov poradí s výběrem správné zárubně, s ohledem na různé způsoby osazení do stavby.

Systémové zárubně s úpravou pro vnitřní bezpečnostní dveře jsou v provedení s profilovým těsněním a jsou určeny pro dodatečné osazení do připraveného stavebního otvoru, jehož rozměry jsou předepsány v příslušném montážním návodu.

Zárubeň 1 - pro stěnu min. tloušťky 100 mm, t1=50, t2=65 mm.

Zárubeň 2 - pro stěnu min. tloušťky 150 mm, t1=50, t2=65 mm.

Zárubně jsou z černého plechu s ochranným nátěrem základní barvou, nebo mohou být dodány s vrchním nátěrem v požadovaném odstínu RAL.

Systémové zárubně s úpravou pro vnější bezpečnostní dveře jsou v provedení s děleným tepelným mostem a s profilovým těsněním a jsou určeny pro dodatečné osazení do připraveného stavebního otvoru, jehož rozměry jsou předepsány v příslušném montážním návodu.

Zárubeň 1a - zárubeň s děleným tepelným mostem, pro stěnu min. tloušťky 100 mm.

Zárubeň 2a - zárubeň s děleným tepelným mostem, pro stěnu min. tloušťky 150 mm.

Zárubně jsou z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem základní barvou, nebo mohou být dodány s vrchním nátěrem v požadovaném odstínu RAL. **Pro splnění tepelně-izolačních vlastností musí být použita prahová lišta s těsněním - typ č.2, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm (bez nátěru).**

Bližší informace - viz. aktuální OTTP, Katalogy výrobků a Montážní návody na www.montkov.cz

Pozn.: KD - kód dostupnosti, tj. TS - typová skladová položka, TZ - typová zakázková položka

OBJEDNÁVKY - e-mail: objednavky-dvere@montkov.cz

Informace k vyřizování objednávek : tel.: 466 768 264

Expedice : MONTKOV, spol. s r.o. - provozovna Vyšehněvice č.10