

Požadavky na přípravu stavebního otvoru pro ocelové zárubně, určené pro dodatečnou montáž a pro dveře s polodrážkou

zárubeň - typ	popis- charakteristika	polodrážka/bez polodrážky	typ závěsů	čela profilu t1/t2	úprava zárubně	šířka zárubně	šířka stavebního otvoru	výška zárubně	výška stavebního otvoru	příklad - zárubeň (š/v)	příklad stavební otvor (š/v)
HDt	obložková- dvourámová, fixní ústí	polodrážka	pevný (OZ30, OZ50), kapsový (Cemom-úzký)	30/45 mm	x	B	B+70 mm	H	H+35 mm	800/1970 mm	870/2005 mm
HDt	obložková- dvourámová, fixní ústí	polodrážka	kapsový (OZ34), TRIO, Objecta, VX	40/55 mm	x	B	B+90 mm	H	H+45 mm	800/1970 mm	890/2015 mm
HDt	obložková- dvourámová, fixní ústí	polodrážka	všechny typy	45/60 mm	elektromagnet (BEFO)	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
HRt	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	polodrážka	pevný (OZ30, OZ50), kapsový (Cemom-úzký)	30/45 mm	x	B	B+70 mm	H	H+35 mm	800/1970 mm	870/2005 mm
HRt	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	polodrážka	kapsový (OZ34), TRIO, Objecta, VX	40/55 mm	x	B	B+90 mm	H	H+45 mm	800/1970 mm	890/2015 mm
HRt	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	polodrážka	všechny typy	45/60 mm	elektromagnet (BEFO)	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
HSt	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	polodrážka	pevný (OZ30, OZ50), kapsový (Cemom-úzký)	30/45 mm	x	B	B+70 mm	H	H+35 mm	800/1970 mm	870/2005 mm
HSt	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	polodrážka	kapsový (OZ34), TRIO, Objecta, VX	40/55 mm	x	B	B+90 mm	H	H+45 mm	800/1970 mm	890/2015 mm
HSt	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	polodrážka	všechny typy	45/60 mm	elektromagnet (BEFO)	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
ZBt	bloková- jednorámová, standardní čela	polodrážka	všechny typy	30/45 mm	x	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
ZBt	bloková- jednorámová, rozšířená čela	polodrážka	všechny typy	50/65 mm	x	B	B+140 mm	H	H+70 mm	800/1970 mm	940/2040 mm

ZBt-R	bloková- jednorámová, upravená čela	polodrážka	všechny typy	50/45 mm	x	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
ZBt-HD-R	bloková- dvourámová, upravená čela	polodrážka	všechny typy	50/45 mm	x	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
RRt	rohová- jednorámová	polodrážka	pevný (OZ30, OZ50), kapsový (Cemom-úzký)	30/0 mm	x	B	B+70 mm	H	H+35 mm	800/1970 mm	870/2005 mm

Požadavky na přípravu stavebního otvoru pro ocelové zárubně, určené pro dodatečnou montáž a pro dveře bez polodrážky

zárubeň - typ	popis- charakteristika	polodrážka/bez polodrážky	typ závěsů	čela profilu t1/t2	úprava zárubně	šířka zárubně	šířka stavebního otvoru	výška zárubně	výška stavebního otvoru	příklad - zárubeň (š/v)	příklad stavební otvor (š/v)
HDt-BP	obložková- dvourámová, fixní ústí	bez polodrážky	viditelný (OZ34, TRIO, Objecta, VX, Intec)	40/55 mm	x	B	B+90 mm	H	H+45 mm	800/1970 mm	890/2015 mm
HDt-BP	obložková- dvourámová, fixní ústí	bez polodrážky	skrytý (Esprit, Tectus 340)	45/60 mm	x	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
HDt-BP	obložková- dvourámová, fixní ústí	bez polodrážky	viditelný i skrytý, všechny typy	45/60 mm	elektromagnet (BEFO)	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
HRt-BP	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	bez polodrážky	viditelný (OZ34, TRIO, Objecta, VX, Intec)	40/55 mm	x	B	B+90 mm	H	H+45 mm	800/1970 mm	890/2015 mm
HRt-BP	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	bez polodrážky	skrytý (Esprit, Tectus 340)	45/60 mm	x	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
HRt-BP	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	bez polodrážky	viditelný i skrytý, všechny typy	45/60 mm	elektromagnet (BEFO)	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
HSt-BP	obložková- dvourámo, stavitelné ústí	bez polodrážky	viditelný (OZ34, TRIO, Objecta, VX, Intec)	40/55 mm	x	B	B+90 mm	H	H+45 mm	800/1970 mm	890/2015 mm
HSt-BP	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	bez polodrážky	skrytý (Esprit, Tectus 340)	45/60 mm	x	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
HSt-BP	obložková- dvourámová, stavitelné ústí	bez polodrážky	viditelný i skrytý, všechny typy	45/60 mm	elektromagnet (BEFO)	B	B+100 mm	H	H+50 mm	800/1970 mm	900/2020 mm
ZBt-BP	bloková- jednorámová, rozšířená čela	bez polodrážky	viditelný i skrytý, všechny typy	50/65 mm	x	B	B+140 mm	H	H+70 mm	800/1970 mm	940/2040 mm
ZBt-BP	bloková- jednorámová, rozšířená čela	bez polodrážky	viditelný i skrytý, všechny typy	45/60 mm	elektromagnet (BEFO)	B	B+140 mm	H	H+70 mm	800/1970 mm	940/2040 mm

ZBt-BP-R	bloková- jednorámová, upravená čela	bez polodrážky	viditelný i skrytý, všechny typy	70/65 mm	x	B	B+140 mm	H	H+70 mm	800/1970 mm	940/2040 mm
ZBt-BP-HD-R	bloková- dvourámová, upravená čela	bez polodrážky	viditelný i skrytý, všechny typy	70/65 mm	x	B	B+140 mm	H	H+70 mm	800/1970 mm	940/2040 mm